

820-2

Stroboscope

Informazioni sulla sicurezza

Accedere al sito Web <u>www.fluke.com</u> per registrare il prodotto e ottenere maggiori informazioni.

Il termine **Avvertenza** identifica le condizioni e le procedure pericolose per l'utente.

∧ Avvertenza

Per evitare eventuali lesioni:

- Prima di utilizzare il Prodotto, leggere tutte le informazioni sulla sicurezza.
- Leggere attentamente tutte le istruzioni.
- Utilizzare lo strumento solo come indicato. In caso contrario, potrebbe venir meno la protezione fornita dallo strumento.
- Non toccare l'oggetto target in movimento durante l'utilizzo del Prodotto. Alla luce stroboscopica, l'oggetto in movimento può apparire fermo o rallentato.
- Non usare lo strumento in presenza di gas esplosivi, vapore oppure in ambienti umidi.
- Non utilizzare il Prodotto in prossimità di personale che soffre di attacchi epilettici.
- Non utilizzare il Prodotto se danneggiato.

PN 4399840 September 2014 (Italian)
©2014 Fluke Corporation. All rights reserved.
Specifications are subject to change without notice.

Simboli

Simbolo	Descrizione
\triangle	Informazioni importanti. Consultare il manuale.
C3	Batteria
&	Conforme agli standard dell'Australia.
C€	Prodotto conforme alle direttive dell'Unione europea e dell'Associazione europea di libero scambio.
K	Conforme agli standard EMC della Corea del Sud.
X	Questo prodotto è conforme ai requisiti della direttiva WEEE (2002/96/CE). Il simbolo apposto indica che non si deve gettare questo prodotto elettrico o elettronico in un contenitore per rifiuti domestici. Categoria del prodotto: con riferimento ai tipi di apparecchiatura contenuti nella Direttiva RAEE Allegato I, il prodotto è classificato nella categoria 9 "Strumentazione di monitoraggio e controllo". Non smaltire questo prodotto assieme ad altri rifiuti solidi non differenziati. Per informazioni sullo smaltimento, visitare il sito Web di Fluke.

Specifiche di sicurezza

Tipo di batteria	. 3 x AA alcalina LR6
Temperatura di esercizio	. Da 0 °C a +45 °C
Temperatura di conservazione	. Da -10 °C a +50 °C
Altitudine di esercizio	. 2000 m

GARANZIA LIMITATA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Si garantisce che questo prodotto Fluke sarà esente da difetti di materiale e fabbricazione per due anni a decorrere dalla data di acquisto. Sono esclusi da negligenza, uso improprio, alterazione, contaminazione o condizioni anomale di funzionamento o manipolazione. I rivenditori non sono autorizzati a offrire nessun'altra garanzia a nome di Fluke. Per richiedere un intervento durante il periodo di garanzia, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Fluke per ottenere le informazioni per l'autorizzazione alla restituzione: quindi, inviare il prodotto al centro stesso allegando una descrizione del problema. QUESTA GARANZIA È L'UNICO RIMEDIO A DISPOSIZIONE DELL'ACQUIRENTE. NON VIENE OFFERTA. NÉ ESPRESSAMENTE NÉ IMPLICITAMENTE, NESSUN'ALTRA GARANZIA, COME AD ESEMPIO L'IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE. FLUKE NON SARÀ RESPONSABILE DI NESSUN DANNO SPECIALE, INDIRETTO. ACCIDENTALE O CONSEQUENZIALE O DI PERDITE DERIVANTI DA QUALSIASI CAUSA O TEORIA. Poiché in alcuni Paesi non sono permesse esclusioni o limitazioni di una garanzia implicita o dei danni incidentali o consequenziali, questa limitazione di responsabilità potrebbe non riquardare l'acquirente.

Fluke Corporation P.O. Box 9090 Everett, WA 98206-9090 U.S.A Fluke Europe B.V. P.O. Box 1186 5602 BD Eindhoven The Netherlands

11/99